

Сферы применения

Большепролетные структуры со стальным и
алюминиевым каркасами
Модульные тенты и палатки
Надувные конструкции (ВОС)



Отличная долговечность, легкий вес и свариваемость

Защита от любых погодных условий, воды и
ультрафиолета. Высокая стабильность размеров и
соответствие основным пожарным сертификатам

Главные преимущества

- Простота сварки
- Очень хорошая механическая устойчивость
- Высокое светопропускание
- Стабильность размеров благодаря технологии Preconstraint®

Технические характеристики

	Flexlight
	Classic 602
Вес	650 гр/м ² - EN ISO 2286-2
Стандартная намотка	50 мп - 350 мп
Сопротивление на разрыв (основа/уток)	250/250 daN/5 cm EN ISO 1421
Сопротивление на раздир (основа/уток)	25/25 daN - DIN 53.363
Адгезия	9/9 daN/5 cm
Растяжение под нагрузкой (основа/уток)	<1%/<1%
Защитное покрытие	Двухсторонний лак
Огнестойкость	M2/NFP 92-507 DIN 4102-1 — M2/UNE 23.727-90 BS 7837 1530.3/AS NZS Method 2/NFPA 701 CSFMT19 Schwerbrennbar Q1-Tr1/ ONORM A 3800 Г1 /ГОСТ 30244-94
Гарантия	3 года
Максимальное время на отгрузку	4 рабочие недели
Предоставляемые услуги	ДЖамбо рулоны На отрез Продольная резка Регулировка длины / ширины Сжатые производственные сроки Быстрые сроки отгрузки для партии до 3 000 мп